

LACTADIAL



Applicazioni:

Raccolta latte: studiato per equipaggiare i camion cisterna, raccolta e mandata latte.

Vantaggi

- Elasticità eccezionale che permette al tubo di piegarsi facilmente, raggio di curvatura eccellente, antischiacciamento ossia capace di riprendere la sua forma dopo uno schiacciamento accidentale.
- Sottostrato che non permette alcuna propagazione batterica, conforme alle esigenze alimentari sia in Francia, che in Europa che negli Stati Uniti.
- Insensibile alle variazioni di temperatura, superiorità completa rispetto a qualunque prodotto in PVC.
- Resistente alla pulizia con detergenti ed al lavaggio con vapore (fino a 110 °C per 10 minuti).
- Rivestimento antimacchia, molto resistente all'abrasione.
- Non contiene ftalati.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: NR di qualità alimentare, bianco, liscio.
Armatura: filo sintetico con spirale in PET annegata nella parete.

Rivestimento: NR, blu, aspetto impronta tela.
Gamma delle temperature: da - 30 °C a + 80 °C.

Norme e approvazioni:

Regolamenti EU n° 1935/2004 e 2023/2006.
Regolamenti FDA 21 CFR 177.2600.

Legislazione francese.

Tutti i test (Francia e FDA) per la migrazione di prodotti sono stati effettuati e confermati dall'Istituto di controllo francese di Poitiers (IANESCO).

Diam. interno (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Depressione max (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
51.0 ± 1.0	65.0 ± 1.5	6	18	0.7	150	1.335
53.0 ± 1.0	67.0 ± 1.5	6	18	0.7	150	1.47
63.0 ± 0.7	77.0 ± 1.5	6	18	0.7	200	1.721
76.0 ± 0.8	92.0 ± 1.5	6	18	0.7	250	2.244