


## PLUTON 20 ROSSO



**PLUTON 20 - ISO3821 - ACETYLENE**



### Applicazioni

Tubo in gomma per mandata di ossigeno nelle applicazioni di saldatura.

### Vantaggi

- Flessibile e leggero per un'agevole manipolazione.
- Durata di esercizio lunga e sicura.
- Il rivestimento è particolarmente resistente alle condizioni atmosferiche (ozono, punti caldi).
- Resistente ai ritorni di fiamma.
- Il rinforzo tessile molto resistente fornisce un coefficiente di sicurezza molto elevato.
- Marcaggio evidente recante l'indicazione del simbolo del gas e la data di produzione

### Caratteristiche Tecniche:

**Sottostrato:** SBR/NR, nero, liscio.

**Armatura:** filo sintetico, spiralata.

**Rivestimento:** EPDM, blu, liscio.

**Gamma delle temperature:** da - 30 °C a + 80 °C.

**Norme e approvazioni:** EN 559, ISO 3821.

Diam. interno (mm)	Spessore della parete (mm)	Diametro Esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
5.0±0.4	3.00	11.0±0.5	20.0	60	50	0.12
6.3±0.5	2.85	12.0±0.6	20.0	60	55	0.13
8.0 ±0.5	3.00	14.0±0.6	20.0	60	65	0.16
10.0±0.5	3.50	17.0±0.6	20.0	60	75	0.23
20.0 ±0.6	3.75	27.5±0.8	20.0	60	90	0.38