

TRELLVIN



Applicazioni:

Aspirazione e mandata di vino, birra ed altri liquidi alimentari come latte, sidro, succhi di frutta ed alcool fino al 96 %.

Specificatamente progettato per:

- trasferimento tra cisterne in depositi di vino e liquori,
- piattaforme di mandata,
- cisterne per liquidi alimentari.

Vantaggi

- Sottotrato bianco, senza cuciture, liscio, di qualità alimentare, polivalente, che non favorisce la propagazione batterica.
- Schiacciamento: capace di riprendere la sua forma dopo uno schiacciamento accidentale.
- Flessibile, facile da utilizzare.
- Eccellente resistenza all'attorcigliamento.
- Eccellente resistenza ai cambi di temperatura per le qualità della mescola in gomma.
- Resistente alla pulizia con detergenti a temperature fino a + 130 °C (per diversi minuti).
- Rivestimento antimacchia, rivestimento resistente all'abrasione.
- Non contiene ftalati.

Caratteristiche tecniche

Sottotrato: EPDM, di qualità alimentare, bianco, liscio.

Armatura: filo sintetico con spirale di PET annegata nella parete.

Rivestimento: EPDM, resistente agli agenti atmosferici, rosso rubino, aspetto impronta tela.

Gamma delle temperature: da - 30 °C a + 100 °C.

Norme e approvazioni:

Regolamenti EU n° 1935/2004 e 2023/2006.

Regolamenti FDA 21 CFR 177.2600.

Legislazione francese.

Tutti i test (Francia e FDA) per la migrazione di prodotti sono stati effettuati e confermati dall'Istituto di controllo francese di Poitiers (IANESCO).

Diam. interno (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Depressione max (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
38.0 - 0/+ 1	50.0 ± 1.0	10	30	0.7	150	1.18
50.0 - 0/+ 1	62.0 ± 1.5	10	30	0.7	200	1.48
63.0 - 0/+ 1	75.5 ± 1.5	10	30	0.7	315	2.10
70.0 - 0/+ 1	83.0 ± 1.5	10	30	0.7	350	2.32
75.0 - 0/+ 1	88.0 ± 1.5	10	30	0.7	375	2.46