

TUFOOD NATURAL FORM

Applicazioni

Tubo progettato per facilitare l'utilizzo del tubo nelle operazioni di mandata ed aspirazione di vino nelle cantine. Può essere utilizzato anche per il passaggio di altri prodotti alimentari, ad eccezione dei prodotti grassi.



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	NR, di qualità alimentare, bianco, liscio.
Rinforzi	filo sintetico con spirale in acciaio annegata nella parete.
Compertura	NR colore rosso, ondulato.
Temperatura	da - 30 °C a + 80 °C.
Norme	Regolamenti EU n° 1935/2004 e 2023/2006. Regolamenti FDA 21 CFR 177.2600.
Sterilizzazione	per conoscere le linee guida per la pulizia e la sanificazione rivolgetevi ai nostri tecnici.

Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> • Flessibilità eccezionale, grazie al rivestimento ondulato, leggero e maneggevole. • Sottostrato bianco di qualità alimentare, conforme alle più severe esigenze normative europee ed americane. • Insensibile alle variazioni di temperatura. • Resistente alle soluzioni detergenti, al lavaggio a vapore (110 °C per un massimo di 10 minuti). • Rivestimento antimacchia. • Non contiene ftalati.
-----------------	---

Diam. interno	Diam. esterno	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Vuoto max.	Raggio di curvatura	Peso Teorico
mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/mt
38.03 1.0	51.5 3 1.5	10	30	0.9	80	1.15
50.0 3 1.0	65.0 3 1.5	10	30	0.9	100	1.57
63.03 1.0	77.0 3 1.5	10	30	0.9	130	1.87
70 3 1.0	86.5 3 1.5	10	30	0.9	140	2.42
75.0 3 1.0	91.5 3 1.5	10	30	0.9	150	2.54
80.0 3 1.0	94.5 3 1.5	10	30	0.9	200	3.10
102 3 1.0	120 3 1.5	10	30	0.9	350	4.30